Sistema de Corte Automático iECHO PK4

Corta, hiende y perfora en el mismo trabajo

iECHO

www.somosgyr.cl

Sistema de Corte Automático iECHO PK4

El prototipo y la producción salen de la misma mesa

Corte, hendido, perforación y ángulo de plegado desde el archivo, con alimentación automática de hojas. Tiradas cortas y personalizadas que se vuelven negocio.



Packaging plegadizo

Corte, hendido y ángulo de plegado en cartón, corrugado y cartón gris.



Etiquetas y adhesivos

Corte de contorno sobre vinilo adhesivo y papel, con registro por cámara CCD sobre lo impreso.



Señalética y displays

KT, foam board, PP y cartón para gráfica de punto de venta.



Prototipos que venden

Muestras terminadas el mismo día, directo desde el archivo.



Materiales especiales

Magnético, reflectante, ABS y planchas plásticas en un mismo equipo.



Producción sin operador

Alimentación automática de hojas: cargas una pila de hasta 400 mm y 260 kg, y el sistema avanza solo.

Sistema de Corte Automático iECHO PK4

Dos formatos, la misma configuración

Elige el área según tu formato de trabajo. Ambas variantes comparten precisión, alimentación automática y las herramientas de las series industriales iECHO BK y TK: si tu operación crece, tus herramientas te acompañan.

	PK4-1007	PK4-0912
Área efectiva de corte	1.000 × 707 mm (A1)	900 × 1.200 mm (A0)
Formatos de hoja	A1 a A4 · B1 a B4	A0 a A4 · B1 a B4
Zonas de succión	2 zonas, 2 bombas	3 zonas, 3 bombas
Área de ocupación (L×A×H)	2.890 × 1.400 × 1.200 mm	2.755 × 1.860 × 1.200 mm
Área de ocupación sin extensor ni bandeja	2.150 × 1.400 × 1.200 mm	2.030 × 1.860 × 1.200 mm
Peso neto / bruto	700 kg / 850 kg	800 kg / 980 kg
Caja de embalaje	2.280 × 1.620 × 1.570 mm	2.210 × 2.130 × 1.570 mm
Velocidad máxima de corte	1,2 m/s	
Grosor máximo de corte	Hasta 16 mm con herramienta oscilante EOT	
Precisión	±0,1 mm	
Herramientas fijas	4 portaherramientas: DK 0,9 mm · DK 1,5 mm · rueda de hendido 1 mm · EOT1, con cámara CCD y luz roja	
Portaherramientas universal	1, acepta herramientas de las series industriales iECHO BK y TK: EOT2, KISSCUT, UCT, CUT, MILL450 y otras	
Alimentación	Automática de hojas; mesa de carga hasta 260 kg / 400 mm de altura	
Materiales	Cartón, cartón gris, corrugado, KT, foam board, PP, polipropileno corrugado, vinilo adhesivo, reflectante, magnético, ABS y planchas plásticas	
Formatos de archivo	PDF, AI, EPS, DXF, PLT, HPGL y más	
Conectividad	USB	
Aire comprimido	0,6 MPa	
Energía	Monofásico 220 V / 50 Hz (trifásico opcional)	
Entorno de funcionamiento	0–40 °C · Humedad 20–80% HR	
Instalación	Plano de instalación disponible a solicitud	

Tecnología y poder para negocios gráficos.

Teléfono: (+56) 2 2556 9661
Email: ventas@somosgyr.cl
Artemio Gutiérrez, 1288 Santiago Centro. Chile

www.somosgyr.cl